

Електрически въжени телфери

Electric wire rope hoists



Подемкран АД

50 години опит и традиция в производството на компоненти за индустриални кранове. Над 1 800 000 продадени изделия в различни точки на света.

Стандартна номенклатура:

- Товароподемност – от 0,8 до 50 t
- Режими на работа (FEM) – от 1 Am до 3 m

Индивидуални инженерингови решения

Основни предимства:

- Висока надеждност
- Дълъг период на експлоатация
- Ниски разходи за поддръжка
- Работа в тежки експлоатационни условия

Podemcrane AD

50 years experience and traditions in the development and production of crane components. More than 1 800 000 units sold all over the world.

Standard range:

- Capacity – from 0,8 to 50 t
- FEM groups – from 1 Am to 3 m

Tailor made engineering solutions

Main advantages:

- High reliability
- Long life
- Low service cost
- Perfect for tougher working conditions

Таблица на стандартните продукти

Standard products table

Товароподемност (kg) Capacity (kg)	Режим на работа Groups		Вид Hoist type	Полиспаг Rope falls	Скорост на подем (m/min)* Lifting speed (m/min)*		Височина на подем (m) Hook travel (m)			
	FEM	ISO			V1	V2	H0	H1	H2	H3
800	3 m	M6	MT304	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
1000	2 m	M5	MT305	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
1250	3 m	M6	MT306	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
1600	3 m	M6	MT304	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	2 m	M5	MT308	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
2000	3 m	M6	MT310	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
	2 m	M5	MT305	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
2500	3 m	M6	MT313	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
	3 m	M6	MT306	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	2 m	M5	MT312	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
3200	2 m	M5	MT316	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
	2 m	M5	MT308	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
4000	3 m	M6	MT310	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	3 m	M6	MT520	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	-
5000	3 m	M6	MT313	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	2 m	M5	MT312	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	2 m	M5	MT525	2/1	8/2,6	12/4	10	14	20	26
6300	3 m	M6	M732	2/1	8/2,6	12/1,8	14	19	26	-
	2 m	M5	MT316	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
8000	3 m	M6	MT520	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	2 m	M5	M740	2/1	8/2,6	12/1,8	14	19	26	-
10000	2 m	M5	MT525	4/1	4/1,3	6/2	-	7	10	13
	1Am	M4	M750	2/1	5,5/1,3	8,3/2,7	14	19	26	-
	2 m	M5	M950	2/1	5/1,2	10/1,5	-	20	32	-
16000	2 m	M5	M740	4/1	4/1,3	6/0,9	7	9	13	16
	3 m	M6	M940	4/1	2,5/0,6	5/0,75	-	10	16	24
20000	1Am	M4	M750	4/1	2,8/0,7	4,1/1,3	7	9	13	16
	2 m	M5	M950	4/1	2,5/0,6	5/0,75	-	10	16	24
	2 m	M5	M1100	2/1	3/0,7	5/0,7	20	24	30	-
25000	1 Am	M4	M963	4/1	2,5/0,6	5/0,75	-	10	16	24
	1 Am	M4	M1125	2/1	3/0,7	5/0,7	20	24	30	-
32000	1 Am	M4	M980	4/1	2,5/0,6	3,7/0,6	-	10	16	24
40000	2 m	M5	M1100	4/1	1,5/0,35	2,5/0,35	10	12	15	22
50000	1 Am	M4	M1125	4/1	1,5/0,35	2,5/0,35	10	12	15	22

* Предлагат се и едноскоростни телфери * Single speed hoists are available

Вид Type	Скорост на придвижване (m/min), товароподемност до 16000 kg Hoist travel speed (m/min), capacity to 16000 kg
Монорелсова количка с телфер нормална строителна височина Hoist with monorail electric trolley for standard headroom	20/6,5
Монорелсова количка с телфер ниска строителна височина Hoist with monorail electric trolley for low headroom	20/5
Двурелсова количка с телфер нормална строителна височина Hoist with double rail trolley	20/6

Стандартния продукт включва Standard product means	Опции Optional
Двускоростни мотори Dual speed motors	Инверторно управление Inverter control
Скорости – съгласно таблицата: V1, V2 Speeds – according to the standard table: V1, V2	Други скорости Other speeds
Височина на подем: 7-26 m Lifting height: 7-26 m	До 80 m (в зависимост от товароподемността) Up to 80 m (related to the capacity)
Три фази АС захранване, 400 V / 50 Hz Three-phase AC power supply, 400 V / 50 Hz	415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz
Електрическо табло / 6 бутонна бутониера Control panel / Pendant control 6 buttons	Без ел. табло / Различна бутониера, Радиоуправление Without control panel / Other pendants, Radio control
48V	24 V, 42 V, 110 V, 220 V, etc
Температурен режим: мин. -20 °C ... макс +40 °C / Temperature range: min. -20 °C ... max +40 °C /	-40 °C, +50 °C, +60 °C
За работа при влажност: < 80% Relevant humidity: < 80%	> 80%
IP55	IP65, IP66
	Завиващи колички (Радиус минимум 1.5 m) Curve monorail (Radius min 1.5 m)